
DELTALIGHT




BACKSPACE II 22 X 927

REFERENZEN 10214 9200 B

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 10214 9200 A
SCHWARZ 10214 9200 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 10214 9200 FBRX
ANTHRAZIT 10214 9200 N
WEISS 10214 9200 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 9,7W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K / 1204lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 96
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1204lm // 9,7W // 124lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	806lm // 11,2W // 72lm/W

Zubehör

BACKSPACE II REFLECTOR (only for interior use)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **10214_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BACKSPACE II 22 X 927

10214 9200 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Dekorative Accessoires



10215 0010 GC BACKSPACE II REFLECTOR GC

Notes: