



## MINIGRID ON 350 92718 DIM8

**PRODUCTREFERENTIE** 100046 9218 W-W



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 100046 9218 B-B

**ZWART-WIT** 100046 9218 B-W

**WIT-ZWART** 100046 9218 W-B

**WIT-WIT** 100046 9218 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2.6                                                             |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar                           |
| <b>INFO</b>                   | 3 x REFLECTOR SP-18°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | II                            |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                             |


### Info lichtbron

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                     |
| <b>LICHTBRON</b>                | 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 89 / Rg: 100                                        |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                   |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 18°                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3123lm // 25,8W // 121lm/W                              |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2590lm // 29,7W // 87lm/W                               |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100046\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40



Notes: