



PARTOU AC 93033 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 25217 9328 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 25217 9328 B

FLEMISH BRONZE 25217 9328 FBR

FLEMISH GOLD 25217 9328 FG

WIT 25217 9328 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	90
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33°

Elektrische info

INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	630lm // 8W // 79lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	532lm // 8W // 67lm/W

Opties

PLASTERKIT 101


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25217_XXX8_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Pleisterkits

	202 11 19 PLASTERKIT 101
Uitsparingsmaat (mm): 80 x 180	

Notes: