



PARTOU AC 93033 DIM8

25217 9328 B



DISPONIBLE EN

NOIR 25217 9328 B

FLEMISH BRONZE 25217 9328 FBR

FLEMISH GOLD 25217 9328 FG

BLANC 25217 9328 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	90
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33°

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	630lm // 8W // 79lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	532lm // 8W // 67lm/W

Références optionnelles

PLASTERKIT 101


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25217_XXX8_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les plaques au plâtre



202 11 19 PLASTERKIT 101



Dimension de découpe (mm): 80 x 180

Notes: