



PARTOU AC 93033 DIM8

REFERENZEN 25217 9328 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 25217 9328 B
FLEMISH BRONZE 25217 9328 FBR
FLEMISH GOLD 25217 9328 FG
WEISS 25217 9328 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	90
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33°
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	630lm // 8W // 79lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	532lm // 8W // 67lm/W
Optionen	
PLASTERKIT 101	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [25217_XXX8_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Plasterkits

	202 11 19 PLASTERKIT 101
Ausschnittmaß (mm): 80 x 180	

Notes: