





PARTOU AC 93033 DIM8

25217 9328 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 25217 9328 B
FLEMISH BRONZE 25217 9328 FBR
FLEMISH GOLD 25217 9328 FG
BLANCO 25217 9328 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33°
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	230V / 50-60Hz
CLASE	I
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	630lm // 8W // 79lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	532lm // 8W // 67lm/W
Opción	
PLASTERKIT 101	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25217_XXX8_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kits de yeso



202 11 19 PLASTERKIT 101



Dimensión de corte (mm): 80 x 180

Notes: