
DELTALIGHT




PARTOU AC 93033 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 25217 9328 B

DISPONIBILE IN
NERO 25217 9328 B
FLEMISH BRONZE 25217 9328 FBR
FLEMISH GOLD 25217 9328 FG
BIANCO 25217 9328 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	90
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33°

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	630lm // 8W // 79lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	532lm // 8W // 67lm/W

Opzioni

PLASTERKIT 101

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25217_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PARTOU AC 93033 DIM8


25217 9328 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Wood**	-	
 **Concrete + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Lintel + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
 **Stretched ceiling**	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per cartongesso



202 11 19 PLASTERKIT 101

Dimensione del foro (mm): 80 x 180

Notes: