
DELTALIGHT




SOIREE WR X 930

REFERENZEN 24019 9300 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 24019 9300 B





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 309lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	309lm // 3,2W // 98lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	291lm // 4W // 79lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24019_9X00_HAND.pdf**

Notes: