
DELTALIGHT




D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 32073 9305 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32073 9305 B
WIT 32073 9305 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3000lm // 25W // 122lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1905lm // 28,8W // 66lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **32073_XXX5_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 DIM5

32073 9305 B

Notes: