





D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930  
DIM5

32073 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 32073 9305 B

БЕЛЫЙ 32073 9305 W



Веб страница продукта



|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                                         |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                                                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                       | 0                                                                                                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                                                                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male<br>pastelblue |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                                                                  |
| Характеристики источника света |                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm                                                                                    |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                                                              |
| LM80                           | L70 > 30000                                                                                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 3000lm // 25W // 122lm/W                                                                                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1905lm // 28,8W // 66lm/W                                                                                                          |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32073\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

# DELTALIGHT

## D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 DIM5

32073 9305 B

Notes: