



## 30828 9225 FBRX

**BLANCO** 30828 9225 W



Ver en el sitio web



| Información de la fuente de luz         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                                    | SDCM3                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                  |
| LM80                                    | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                               | 25°                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 958lm // 16,6W // 58lm/W                             |


WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC


THROUGH WIRING SET IP68

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                                                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>21032 0390</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div></div> | 5 <input type="text"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                                                                                                                             |                        |
| <b>Dimensión de corte (mm): 75</b>                                                                                                                                                    |                        |

| Accesorios de Fijación                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div><div><b>30810 0040</b></div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>    | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0040 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                                                                                                           | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0040 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                                                                                                 | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><div><b>30810 0050 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0050 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                                                                                                | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><div><b>30810 0060 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div><b>30810 0060 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                                                                                                | <input type="text"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92725 DIM5

30828 9225 FBRX



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: