
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 20 92730 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27311 9220 FBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27311 9220 B
FLEMISH BRONZE 27311 9220 FBR
FLEMISH GOLD 27311 9220 FG
GOUD KLEUR 27311 9220 GC
WIT 27311 9220 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	220lm // 2W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	166lm // 2W // 72lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27311_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 FBR


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 72

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 72


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40



DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 MDL

27311 9220 FBR

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

D-LINER SHIFTLINE 19	Beschikbare kleuren
 **29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m	
 **29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m	

SPLITLINE 14 profile	Beschikbare kleuren
 **27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m	
 **27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m	

Notes: