
DELTALIGHT



# MICROGRID IN 1 93015


**REFERENZEN** 100055 9310 B-W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ-SCHWARZ** 100055 9310 B-B
**SCHWARZ-WEISS** 100055 9310 B-W
**WEISS-SCHWARZ** 100055 9310 W-B
**WEISS-WEISS** 100055 9310 W-W










Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rechteck - 62 x 59 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 75 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | min.12 - max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.2 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS SP-15°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | F |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 98 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 15° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 385lm // 3,9W // 98lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 288lm // 4,5W // 64lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Zubehör**

MICRO VISOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100055_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MICROGRID IN 1 93015


100055 9310 B-W

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Notstrom Einheit




**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Ausschnittmaß (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 30**





**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 45**

# MICROGRID IN 1 93015


100055 9310 B-W




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3)


**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3)


**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

DELTALIGHT

# MICROGRID IN 1 93015


100055 9310 B-W




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**

DELTALIGHT

# MICROGRID IN 1 93015

100055 9310 B-W





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

## Licht veredelndes Zubehör




**10034 0010 B** MICRO VISOR B

Notes: