





## SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

20613 9301 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 20613 9301 B  
**BLANC** 20613 9301 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	9.4
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 930mA (DOWN) / 500mA (UP)

Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	1 à 10 V
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	DOWN @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L70 > 60000 L80 > 60000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	DOWN @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	DOWN @ 930mA: 3934lm // 43W // 91lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Références obligatoires	
SUSPENSION SET 25 DIM 3m	
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m	
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT	

Références optionnelles	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

20613 9301 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20613\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

#### les sets pour recouvrement plafond



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

20613 9301 B

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1


20613 9301 B

### les accessoires de suspension




**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m



**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

### les accessoires pour connexions électriques



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: