
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

АРТИКУЛ 20613 9301 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20613 9301 B
БЕЛЫЙ 20613 9301 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	9.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 930mA (DOWN) / 500mA (UP)

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN @ 930mA: 3934lm // 43W // 91lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Обязательные комплектующие

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Опции

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

20613 9301 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **20613_XXX1_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1

20613 9301 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1


20613 9301 B

Комплектующие для подвесных систем




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

Электрические соединительные детали



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: