



LOGIC LINEAR 440 92740

30811 9230 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 30811 9230 N



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - BOX
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	140
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK09
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	8 x LENS WFL-40° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1097lm // 16,6W // 66lm/W

Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30811_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX


☐

Wymiar wycięcia (mm): 480 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: