
DELTALIGHT




INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

REFERENCE 25571 9320 B-B

AVAILABLE IN
NOIR-NOIR 25571 9320 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25571 9320 B-FG
BLANC-NOIR 25571 9320 W-B
BLANC-BLANC 25571 9320 W-W





View on website

General info	
LOCATION	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INGRESS PROTECTION	IP20
WEIGHT (KG)	2.7
ADJUSTABILITY	non réglable
INFORMATION	72 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC (DOWN) - 1000mA (UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm²

Electrical info	
CLASS	III
DIM TYPE	selon le type d'alimentation externe
ENERGY CLASS	D
CERTIFICATION	CB, ENEC, EPD

Lightsource info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LIGHTSOURCE	DOWN: 2 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm) UP: 4 x (LED cluster 9,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1310lm)
RVALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
RISKGROUP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)	DOWN: 3204lm // 21W // 152lm/W UP: 5240lm // 36,4W // 145lm/W
LED TECHNICS (LUMINAIRE)	DOWN: 2717lm // 24,2W // 113lm/W UP: 3532lm // 41,9W // 84lm/W

Requirements

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W

Options

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B

For detailed installation instructions, please consult the manual : **25571_XXX0_HAND.pdf**

FINISH YOUR SPECIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les alimentations led

# of Fixtures


web2print_power_supply_info_box

Min current | Max current



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 only UP or only DOWN ☐

Dimtype: DALI




25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5 1 ☐

Dimtype: DALI

DELTALIGHT


INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W only UP or only DOWN

Dimtype: non dimmable



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W 1


Dimtype: non dimmable

Power box

of Fixtures

web2print_power_supply_info_box


Min current | Max current



25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B 1

Dimtype: non dimmable

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W 1




25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B 1

Dimtype: DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W 1


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B





204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067


25571 9320 B-B

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Cutout dimension (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Cutout dimension (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Cutout dimension (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Cutout dimension (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: