



INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25571 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25571 9320 B-FG

BLANC-NOIR 25571 9320 W-B

BLANC-BLANC 25571 9320 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	72 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC (DOWN) - 1000mA (UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: 2 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm) UP: 4 x (LED cluster 9,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1310lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3204lm // 21W // 152lm/W UP: 5240lm // 36,4W // 145lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 2717lm // 24,2W // 113lm/W UP: 3532lm // 41,9W // 84lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W


Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25571_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

only UP or only DOWN

☐

Type de gradation: DALI



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5



1

☐

Type de gradation: DALI

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B



	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	only UP or only DOWN ☐
Type de gradation: non dimmable		
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1 ☐
Type de gradation: non dimmable		

Power box


de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B	1 ☐
Type de gradation: non dimmable		
	25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W	1 ☐
	25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B	1 ☐
Type de gradation: DALI		
	25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W	1 ☐






les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTA LIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B

les accessoires de suspension



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: