


25571 9320 B-B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	72 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC (DOWN) - 1000mA (UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL1 x CABLE 4 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: 2 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm) UP: 4 x (LED cluster 9,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1310lm)
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 3204lm // 21W // 152lm/W UP: 5240lm // 36,4W // 145lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 2717lm // 24,2W // 113lm/W UP: 3532lm // 41,9W // 84lm/W


INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SO POWERBOX L 75W

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25571_XXX0_HAND.pdf](#)



ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐



Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.	
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	only UP or only DOWN	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B



	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	only UP or only DOWN ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		

Power box


opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

	25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W	1 ☐
	25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W	1 ☐






Osłona

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B

Części do zwieszenia

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: