



## LOGIC W S 930

304 33 811 930 A

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 304 33 811 930 A

**NOIR** 304 33 811 930 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 304 33 811 930 FBRX

**ANTHRACITE** 304 33 811 930 N

**BLANC** 304 33 811 930 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | interieur-exterieur                                            |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Mur Encastré                                                   |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>       | rectangle - BOX                                                |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>       | 115-140                                                        |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP65                                                           |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK03                                                           |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 0.7                                                            |
| <b>ORIENTATION</b>                          | non réglable                                                   |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | INCL.PC SBL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x PG11 |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 110-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 172lm // 6,7W // 26lm/W                          |

### Références obligatoires


CONCRETE BOX 192

CONCRETE PACK LOGIC W S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [304 33 811 XXX HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtier pour béton




**270 11 192** CONCRETE BOX 192

☐

Dimension de découpe (mm): 135 x 125

kit pour installation béton



**304 33 96** CONCRETE PACK LOGIC W S

☐

Dimension de découpe (mm): 135 x 125

Notes: