





## DIRO SBL L ON 927

251 81 92 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 251 81 92 B

**BIAŁY** 251 81 92 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                     |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                 |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                           |
| WAGA (KG)                        | 1.8                                            |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                  |
| INFORMACJA                       | INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC<br>INCL.PC SBL |
| Informacje elektryczne           |                                                |
| ELEKTRYCZNY                      | 100-240V / 50-60Hz                             |
| KLASA                            | II                                             |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                            |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | nie ściemnialny                                |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                              |
| Informacje o źródle światła      |                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                            |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED FLEX 17,5W / CRI>90 / 2700K / 2625lm       |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2625 lm // 17,5 W // 150 lm/W                  |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1437lm // 20,1W // 71lm/W                      |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **251\_81\_XX\_HAND.pdf**

Notes: