





DIRO SBL L ON 927

251 81 92 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 251 81 92 B

БЕЛЫЙ 251 81 92 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.PC SBL
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED FLEX 17,5W / CRI>90 / 2700K / 2625lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2625 lm // 17,5 W // 150 lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1437lm // 20,1W // 71lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [251_81_XX_HAND.pdf](#)

Notes: