



SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5



27185 9045 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 27185 9045 B

ZŁOTO KOLOROWANE 27185 9045 GC

BIAŁY 27185 9045 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje | |
|---|---|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| MONTAŻ | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 0.4 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy |
| INFORMACJA | REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Informacje elektryczne | |
| ELEKTRYCZNY | 48V-DC |
| KLASA | III |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |
| CERTYFIKATY | CB, ENEC, LCA |
| Informacje o źródle światła | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SDCM | SDCM2 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 30° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 662lm // 11,7W // 56lm/W |

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

27185 9045 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27185_XXX5_HAND.pdf](#) , [27185_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

27185 9045 B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

27185 9045 B