



LOGIC LINEAR 440 93025

30811 9320 N

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 30811 9320 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	140
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK09
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	8 x LENS FL-25° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1272lm // 16,6W // 77lm/W

Références obligatoires

LOGIC LINEAR BOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30811_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 480 x 150

les connexions étanches



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: