



LED LINE OK 930 ADM SLIM



RÉFÉRENCE

29311 9300 W

DISPONIBLE EN

NOIR 29311 9300 B

BLANC 29311 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	355° inclinable
INFORMATIONS	3F POWER SLIM ADAPTER 500mA

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2240lm // 18W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1677lm // 20,7W // 81lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29311_XXX0_HAND.pdf](#)

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H

Couleurs disponibles

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



DELTALIGHT

LED LINE OK 930 ADM SLIM

29311 9300 W

200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: