





## INFORM SQ P144-3 DOWN 94067

25511 9420 W-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 25511 9420 B-B  
**ZWART-FLEMISH GOLD** 25511 9420 B-FG  
**WIT-ZWART** 25511 9420 W-B  
**WIT-WIT** 25511 9420 W-W



Bekijk op website



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, EPD

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2416lm // 16,7W // 144lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2109lm // 19,2W // 110lm/W

### Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 25W  
 INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5  
 INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 94067

25511 9420 W-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Power box

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**25510 0030 B** INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Dimtype: niet dimbaar

**25510 0030 W** INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



**25510 0045 B** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

**25510 0045 W** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Dimtype: DALI



**25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Dimtype: niet dimbaar

#### Onderdelen voor elektrische verbinding

#### # armaturen




# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 94067

25511 9420 W-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: