





DIRO SBL L ON 927

251 81 92 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 251 81 92 B

BIAŁY 251 81 92 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.PC SBL
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED FLEX 17,5W / CRI>90 / 2700K / 2625lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2625 lm // 17,5 W // 150 lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1437lm // 20,1W // 71lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **251_81_XX_HAND.pdf**

Notes: