
DELTALIGHT




DIRO SBL L ON 927

АРТИКУЛ 251 81 92 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 251 81 92 B
БЕЛЫЙ 251 81 92 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.PC SBL

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED FLEX 17,5W / CRI>90 / 2700K / 2625lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2625 lm // 17,5 W // 150 lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1437lm // 20W // 71lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **251_81_XX_HAND.pdf**

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 19/11/2026