
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 93040

REFERENCIA 30811 9330 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 30811 9330 N





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	140
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK09
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	8 x LENS WFL-40° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1200lm // 16,6W // 72lm/W

Requisitos

LOGIC LINEAR BOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30811_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 93040

30811 9330 N

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cajas para montaje en tierra




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

Dimensión de corte (mm): 480 x 150

Partes para conexión a prueba de agua



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

Notes: