
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 440 93040

**АРТИКУЛ** 30811 9330 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АНТРАЦИТ** 30811 9330 N




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | наружное |
| **МОНТАЖ** | ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | прямоугольник - BOX |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 140 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP67 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK09 |
| **ВЕС (КГ)** | 2 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 8 x LENS WFL-40°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1200lm // 17W // 72lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LOGIC LINEAR BOX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30811_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 440 93040

30811 9330 N

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


### Грунтовый монтажные короба





**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 480 x 150**

### Водонепроницаемые соединительные детали




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: