





BACKSPACE II 22 X 930

ODNIESIENIE 10214 9300 B

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 10214 9300 A
CZARNY 10214 9300 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 10214 9300 FBRX
ANTRACYT 10214 9300 N
BIĄŁY 10214 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1281lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1281lm // 9,6W // 133lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	857lm // 11W // 78lm/W

Akcesoria

BACKSPACE II REFLECTOR (only for interior use)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10214_XXX0_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

BACKSPACE II 22 X 930

10214 9300 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Elementy ozdobne



10215 0010 GC BACKSPACE II REFLECTOR GC



Notes: