
DELTALIGHT




LOGIC W S 930

RÉFÉRENCE 304 33 811 930 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 304 33 811 930 A
NOIR 304 33 811 930 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 304 33 811 930 FBRX
ANTHRACITE 304 33 811 930 N
BLANC 304 33 811 930 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	115-140
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	172lm // 6,7W // 26lm/W

Références obligatoires

CONCRETE BOX 192
CONCRETE PACK LOGIC W S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **304_33_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC W S 930

304 33 811 930 N

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtier pour béton




270 11 192 CONCRETE BOX 192

Dimension de découpe (mm): 135 x 125

☐

kit pour installation béton



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S

Dimension de découpe (mm): 135 x 125

☐

Notes: