
DELTALIGHT




LOGIC W S 930

REFERENZEN 304 33 811 930 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 304 33 811 930 A
SCHWARZ 304 33 811 930 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 304 33 811 930 FBRX
ANTHRAZIT 304 33 811 930 N
WEISS 304 33 811 930 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	115-140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	172lm // 6,7W // 26lm/W

Erforderliches Zubehör

CONCRETE BOX 192
CONCRETE PACK LOGIC W S

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **304_33_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC W S 930

304 33 811 930 N

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Concrete Box




270 11 192 CONCRETE BOX 192

Ausschnittmaß (mm): 135 x 125

☐

Conrete Pack



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S

Ausschnittmaß (mm): 135 x 125

☐

Notes: