



LOGIC W S 930

304 33 811 930 N

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 304 33 811 930 A

CZARNY 304 33 811 930 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 304 33 811 930 FBRX

ANTRACYT 304 33 811 930 N

BIAŁY 304 33 811 930 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - BOX
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	115-140
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	172lm // 6,7W // 26lm/W

Wymagania


CONCRETE BOX 192

CONCRETE PACK LOGIC W S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [304_33_811_XXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do betonu




270 11 192 CONCRETE BOX 192

☐

Wymiar wycięcia (mm): 135 x 125

Zestaw do betonu



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S

☐

Wymiar wycięcia (mm): 135 x 125

Notes: