





## SOLI - 66 92718 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27121 9210 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27121 9210 B  
**WIT** 27121 9210 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                                      |
| INSTALLATIE              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                          |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                                        |
| GEWICHT (KG)             | 0.5                                                                                         |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                       |
| INFO                     | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Elektrische info         |                                                                                             |
| INGANGSSPANNING          | 48V-DC                                                                                      |
| KLASSE                   | III                                                                                         |
| DIM TYPE                 | MDL = 1-10V of DALI of drukknop                                                             |
| ENERGIE KLASSE           | E                                                                                           |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Info lichtbron           |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                                         |
| LICHTBRON                | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm                                            |
| TM-30-15 WAARDEN         | Rf: 89 / Rg: 100                                                                            |
| SDCM                     | SDCM1                                                                                       |
| RISK-GROEP               | RG1                                                                                         |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                | 18°                                                                                         |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 2356lm // 21W // 112lm/W                                                                    |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 1682lm // 24,2W // 70lm/W                                                                   |

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 57  
 SPREAD LENS 57  
 LINEAR SPREAD LENS 57  
 SOFTENING LENS 57  
 GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

8


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 MDL

27121 9210 B



22  
392  
30


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Licht veranderende onderdelen



14  
Ø57

**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13  
Ø57

**24611 0160** GLASS SBL 57


☐



15  
Ø57

**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13  
Ø57

**24611 0190** SOFTENING LENS 57


☐



14  
Ø57

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐



14  
Ø57

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



30  
Ø63

**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 MDL



27121 9210 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: