





## SOLI - 66 92718 MDL

27121 9210 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 27121 9210 B

**БЕЛЫЙ** 27121 9210 W



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	Системы низкого напряжения Системный светильник
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.5
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	48V-DC
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, LCA

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	2356lm // 21W // 112lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	1682lm // 24,2W // 70lm/W

### Обязательные комплектующие

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Опции

DIMMABLE MODULATOR

### Аксессуары

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### SMART 48

#### # СВЕТИЛЬНИКОВ



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

8

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


#### Светодиодные источники питания

#### # СВЕТИЛЬНИКОВ



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 MDL

27121 9210 B




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


### Светопреломляющие устройства




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57



**24611 0190** SOFTENING LENS 57



**24611 0200** SPREAD LENS 57



**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

### Завершите свой продукт



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 MDL

27121 9210 B

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

### Сменный отражатель / линза



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°


## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SOLISCAPE profile

### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: