



## M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23438 9035 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23438 9035 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23438 9035 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23438 9035 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23438 9035 BRG

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23438 9035 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23438 9035 FBR

**FLEMISH GOLD** 23438 9035 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23438 9035 GC

**CZARNY PIANO** 23438 9035 PB

**BIAŁY** 23438 9035 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                           |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa           |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                 |
| WAGA (KG)                        | 0.3                                                  |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy                    |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC    |
| Informacje elektryczne           |                                                      |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                               |
| KLASA                            | III                                                  |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                              |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                    |
| CERTYFIKATY                      | EPD                                                  |
| Informacje o źródle światła      |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                             | SDCM2                                                |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                  |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                        | 40°                                                  |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |
| Wymagania                        |                                                      |
| SPY 39 TUBE                      |                                                      |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC          |                                                      |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23438\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 GC

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 GC




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: