



NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30132 9205 B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30132 9205 A

NOIR 30132 9205 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30132 9205 FBRX

ANTHRACITE 30132 9205 N

BLANC 30132 9205 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.8 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	8 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1760lm // 16W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1258lm // 18,4W // 68lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30132_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30132 9205 B

Notes: