





D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 DIM5

32073 9405 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32073 9405 B
WIT 32073 9405 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 3350lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3350lm // 25W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2127lm // 28,8W // 74lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32073_XXX5_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 DIM5

32073 9405 B

Notes: