





SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

REFERENCIA 27139 9225 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27139 9225 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27139 9225 B-FG
BLANCO-NEGRO 27139 9225 W-B
BLANCO-BLANCO 27139 9225 W-W



 [Ver en el sitio web](#)







Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 1013lm // 7W // 144lm/W UP: 1013lm // 7W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 861lm // 8W // 107lm/W UP: 679lm // 8W // 84lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27139_XXX5_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

27139 9225 W-W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo de regulación: no dimerizable	6
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo de regulación: no dimerizable	15
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	6
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	12

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

27139 9225 W-W