
DELTALIGHT




ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

RIFERIMENTO PRODOTTO 28535 9310 B

DISPONIBILE IN
NERO 28535 9310 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28535 9310 FW
ORO COLORATO 28535 9310 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	165
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3830lm // 42W // 91lm/W

Note

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28535_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Plasterboard**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Stucanet**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Wood**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018


28535 9310 B



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 1(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1(1)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018


28535 9310 B

Kit di montaggio



28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Dimensione del foro (mm): 142 x 142



28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC




28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC


Accessori ottici




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS



28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

Notes: