DELTALIGHT



# OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1968mm 950 DIM5

**REFERENCIA** 31629 9005 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 31629 9005 B

Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 2.4 |
| **INFORMACIÓN** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | EPD, RCM |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | @ 2700K: LED cluster 36W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4813lm<br>Or<br>@ 5000K: LED cluster 32,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5737lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | @ 2700K: 4813lm // 36W // 134lm/W<br>Or<br>@ 5000K: 5737lm // 32,9W // 174lm/W |

**Opción**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: