DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1968mm 950 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31629 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 31629 9005 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.4
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 36W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4813lm Or @ 5000K: LED cluster 32,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5737lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 4813lm // 36W // 134lm/W Or @ 5000K: 5737lm // 32,9W // 174lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: