
DELTALIGHT




# D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 DIM5

**REFERENZEN** 32073 9405 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 32073 9405 B
**WEISS** 32073 9405 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 3350lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 3350lm // 25W // 136lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 2127lm // 28,8W // 74lm/W |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **32073_XXX5_HAND.pdf**

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD** | - |

DELTALIGHT

## D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 DIM5

32073 9405 W

Notes: