
DELTALIGHT




D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 DIM5

ODNIESIENIE 32073 9405 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 32073 9405 B
BIALY 32073 9405 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 3350lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3350lm // 25W // 136lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2127lm // 28,8W // 74lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32073_XXX5_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 DIM5

32073 9405 W

Notes: