



## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 W-W



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 100050 9210 B-B

**CZARNY-BIAŁY** 100050 9210 B-W

**BIAŁY-CZARNY** 100050 9210 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 100050 9210 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                | wewnętrzne                                                 |
| <b>MONTAŻ</b>                     | Sufit Wbudowane                                            |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>  | prostokąt - KIT                                            |
| <b>GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b> | 160                                                        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>            | IP20                                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>                  | 1                                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>        | 0° to 25° obrotowe, 355° obrotowy                          |
| <b>INFORMACJA</b>                 | 2 x REFLECTOR SP-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                                              |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 6062lm // 46,4W // 130lm/W                                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 4272lm // 53,4W // 80lm/W                                          |

### Wymagania

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Akcesoria

HONEYCOMB 72

SOFTENING LENS 72

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100050\_XXX0\_HAND.pdf**

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 W-W

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                    | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  Plasterboard   |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  Stucanet       |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1/2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1/2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1/2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1/2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 W-W




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1/2



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1/2



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) | 1(1/2)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1/2(0) | 1/2(0)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) | 1(1/2)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2(0) | 0



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 W-W



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1/2(0) | 0



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1/2->1



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

0 | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1/2 | 0



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 W-W



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

### Zestaw montażowy




**202 71 95 02 HP**

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

☐

**Wymiar wycięcia (mm): 130 x 233**

### Urządzenia do regulacji światła



**201 05 01 B**

HONEYCOMB 72 B

☐



**201 05 04**

SOFTENING LENS 72

☐

Notes: