



SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5



27185 9045 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 27185 9045 B

GOUD KLEUR 27185 9045 GC

WIT 27185 9045 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42






SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27185_XXX5_HAND.pdf](#) , [27185_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

 13 Ø42	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
 13 Ø42	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
 13 Ø42	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
 13 Ø42	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
 13 Ø42	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Maak je product af

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
---	--	--------------------------




DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

27185 9045 GC

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐



Vervangbare reflector / lens

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile

Beschikbare kleuren

	27111 0020	SOLI - PROFILE 2m	
	27111 0030	SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

27185 9045 GC