



## HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93014 DIM8



23148 9018 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 23148 9018 B-B

**ZWART-GOUD KLEUR** 23148 9018 B-GC

**WIT-WIT** 23148 9018 W-W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | I                             |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, RCM                 |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 14°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 532lm // 6,9W // 77lm/W                              |

### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23148\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



2

**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



2

**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



15

**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

☐

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: