



HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93014 DIM8



23148 9018 W-W

DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 23148 9018 B-B

NEGRO-ORO COLOREADO 23148 9018 B-GC

BLANCO-BLANCO 23148 9018 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	532lm // 6,9W // 77lm/W

Accesorios

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23148_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93014 DIM8

23148 9018 W-W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz




23110 0040

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS



23110 0050 B

HALOSCAN HONEYCOMB B



23110 0060 B

HALOSCAN KAP MP B

23110 0060 W

HALOSCAN KAP MP W

Notes: