



HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93014 DIM8



23148 9018 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 23148 9018 B-B

NERO-ORO COLORATO 23148 9018 B-GC

BIANCO-BIANCO 23148 9018 W-W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	532lm // 6,9W // 77lm/W

Accessori

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23148_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93014 DIM8

23148 9018 W-W


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici




23110 0040

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS



23110 0050 B

HALOSCAN HONEYCOMB B



23110 0060 B

HALOSCAN KAP MP B

23110 0060 W

HALOSCAN KAP MP W

Notes: